

GME

ACCUSATO™

POCKET SERIES 406 MHz PLB

MT410 / MT410G 406 MHz EMERGENCY PERSONAL LOCATOR BEACONS

Fitted with
NON-HAZMAT
Long Life
Batteries

- DOSTĘPNE WERSJE:
GPS i standard
- Ważność baterii: 7 lat
Gwarancja: 7 lat
- Dokładność:
MT410G: <100m
MT410: <5km
- Nadawanie intensywnego
sygnału świetlnego
- Gotowe do pracy natychmiast
po uruchomieniu
- Solidna, wodoodporna obudowa
- Nadawanie na częstotliwości
406MHz oraz namierzanie
sygnału na 121.5MHz
- Międzynarodowe wsparcie
COSPAS-SARSAT
- Międzynarodowe certyfikaty i
uznania
- Wodoodporna konstrukcja:
IP67
- Unosząca się na wodzie
- W komplecie z ochronnym
pokrowcem



COSPAS  **SARSAT**

www.gme.net.au

Tryb pracy	MT403	MT403FF	MT403G	MT403FG	MT410	MT410G
Nadawanie	UHF(406MHz), VHF(121,5MHz)					
Test UHF/VHF	Kompletna wewnętrzna diagnostyka z wizualnymi i dźwiękowymi sygnałami					
Test GPS	-	-	Funkcja testowania GPS		-	Fun. Test. GPS
Działanie						
Aktywacja	W wodzie / ręczna	Auto	W wodzie / ręczna	Auto	Rozłożenie anteny	
Czas pracy	Min. 48 godzin				Min. 24 godziny	
Częstotliwość nadawania	406MHz i 121.5MHz					
Opóźnienie w nadawaniu	Nadawanie sygnału alarmowego 60 sekund po aktywacji					
Przygotowanie do pracy	Natychmiastowa gotowość dzięki cyfrowej generacji częstotliwości					
VHF	121.5 MHz, 50 mW +/- 3dB					
UHF	406.037 MHz 5 wat +/-2dB, PSK				406.028 MHz	
Światło stroboskopowe	Natężenie większe niż 0,75 Cd				-	
Lampy LED	-				20 błysków na minutę	
GPS						
Odbiornik GPS	-	-	16 kanałów	16 kanałów	-	50 kan.
Uruchomienie -Cold Start	-	-	< 90 s		-	34 s
Uruchomienie- Hot Start	-	-	3.5 s		-	<3.5 s
Pozycja	-	-	< 100 m		-	< 100m
CONSPAR-SARSAT						
Format danych UHF	Krótki format protokołu		Długi format protokołu		-	Dł. format
VHF	121.5 MHz					
Uznania i certyfikaty						
CONSTAR-SARSAT	C/S T.007					
GMDSS	-	IMO A810(19)	-	IMO A810(19)	-	-
Międzynarodowe	Certyfikat MED. Orz RTCM/USCG				CE oraz FCC	
Żywotność baterii	6 lat od daty produkcji				7 lat od daty produkcji	
Skład	LiMn (0,49g litium)					
Cechy						
Temperatura pracy	-20°C do +55°C					
Temperatura przechowywania	-30°C do +70°C					
Waga (z uchwytem)	545(+98)g	545(+1100)g	545(+98)g	570(+1100)g	235g	250g
Wymiary(H x W x D) mm	260x120x83		386x158x103		135x71x38	
Mechanizm zwalniający	-	H20	-	H20	-	-
Inne cechy						
Rodzaj linki	Unosząca się na wodzie 5.5m długości				-	
Antena	Elastyczna, wykonana ze stali nierdzewnej				Antena ze stali nierdz.	
Przechowywanie	Uchwyt do ręcznej aktywacji	Automatyczne zwolnienie	Uchwyt do ręcznej aktywacji	Automatyczne zwolnienie	Pokrowiec	

Dystrybucja w Polsce:

Escort Sp. z o.o.

ul. Gen. D. Chłapowskiego 8

71-103 Szczecin tel. 914310400,

e-mail: sales@escort.com.pl, www.escort.com.pl



Przedstawiciel: